Características del Calzado

Inyección al corte: Proporciona mayor resistencia y mejor adherencia entre la suela y el cuerpo del calzado, mayor durabilidad, mejor acabado del calzado.

Diseño de huella único: Suela con diseño exclusivo, especialmente creada para máximo agarre y comodidad.

Beneficios: Mayor tracción por sus estrías, ventosas de absorción y puntos de control, mejor desahogo del agua en superficies húmedas por sus canales de drenado.

Suela con doble densidad: Optimiza el peso del calzado permitiendo mayor ligereza y comodidad manteniendo la misma seguridad. Mayor comodidad, liviano, compacto, mejor agarre, mayor flexión, mejor adherencia a la superficie.

FUNSEIN

SAGA®
BOTAS DE SEGURIDAD

CALIDAD DISPONIBILIDAD Y ECONOMÍA QUE GENERAN SEGURIDAD

www.botasaga.com

@botasaga

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

LÍNEA SUPERVISOR

Ref. 1051

Botín, Piel tipo nobuck, Marrón. Tallas 35 - 46 / suela poliuretano inyectada, puntera metálica con recubrimiento dieléctrico

Ref. 4050

Botín, Piel tipo nobuck, Marrón. Tallas 35 - 46 / suela poliuretano inyectada, puntera metálica con recubrimiento dieléctrico

Ref. 4051

Botín, Piel tipo nobuck,Marrón. Tallas 35 - 46 / Suela poliuretano inyectada, puntera metálica con recubrimiento dieléctrico

LÍNEA OPERADOR

Ref. 3043

Bota media caña, Pieles: Vaqueta, vaqueta grabada, cuero graso, Tallas 35 - 46 / Suela poliuretano inyectada, puntera metálica con recubrimiento dieléctrico

Ref. 2021

Botín, Micropiel, Negro. Tallas 35 - 46 / Suela poliuretano inyectada, puntera metálica con recubrimiento dieléctrico

Ref. 2022

Botín, Micropiel, Maròn. Tallas 35 - 46 / Suela poliuretano inyectada, puntera metálica con recubrimiento dieléctrico

Ref. 1010

Zapato, Micropiel, Negro. Tallas 35 - 46 / Suela poliuretano inyectada, puntera metálica con recubrimiento dieléctrico

LÍNEA GOODYEAR WELT

Ref. 6010

Botín, cuero graso, Cafe. Tallas 35 - 47 / Suela Metodo Goodyear Welt, doble costura (interior-exterior), Puntera de composite o Metálica

Ref. 6020

Botín, cuero graso, Cafe. Tallas 35 - 47 / Suela Metodo Goodyear Welt, doble costura (interior-exterior), Puntera de composite o Metálica

Ref. 6030

Botín, cuero graso, Cafe. Tallas 35 - 46 / Suela Metodo Goodyear Welt, doble costura (interior-exterior), Puntera de composite o Metálica

Ref. 3049

Bota, cuero graso, Cafe. Tallas 35 - 45 / Suela Caucho Nitrilo, Metodo Goodyear Welt, doble costura (interior-exterior), Puntera de composite o Metálica

Ref. 8066

Bota, cuero graso, Cafe. Tallas 35 - 45 / Suela Caucho Nitrilo, Metodo Goodyear Welt, doble costura (interior-exterior), Puntera de composite o Metálica

PROPIEDADES

- PUNTERA DE SEGURIDAD
- CALZADO DIELÉCTRICO
- ANTI DESLIZANTE
- SHOCK ABSORBER
- SUELA RESISTENTE HIDROCARBUROS
- SUELA RESISTENTE AL AGUA

Precauciones:

•Verificar cuidadosamente que el modelo atiende sus necesidades de seguridad.
•No someter el calzado a condiciones prolongadas de humedad, ni agentes químicos o bacteriológicos.
•No golpear el calzado premeditadamente contra superficies u objetos filosos.
•No utilizar el calzado con fines deportivos, ni para actividades no especificadas en el producto.
•No utilizar el calzado mojado o húmedo, secar el calzado a temperatura ambiente y a la sombra, nunca coloque el calzado junto a fuentes directas
de calor.

Observaciones:

El calzado posee todas o algunas de las propiedades técnicas aquí señaladas, por lo que sugerimos pedir al vendedor la debida asesoría para que su elección sea la más acertada según el tipo de trabajo para el cual sea destinado el calzado, debido a que cada modelo varia dependiendo su uso.
Contamos con un alto stock de componentes para la personalización de botas de acuerdo a las características y necesidades de trabajo: Ojaletes plásticos, plantilla metálica, suela PU, plantilla anatómica, punteras de acero, protección metatarzal, componentes alternativos.